

# DYNAX IRサンプル

この度は、DYNAX IRサンプルをダウンロード頂き誠に有難う御座います。

本IRは当社WEBサイトで販売しております、各キャビネットの中から抜粋し サンプル用としてご用意させて頂いたデータとなり「販売用のIR」より僅かではありますが、サウンドのレンジ感を狭めております。

製品版のIRに関しましては 各キャビネットの説明ページにも記載の通り、多数のマイクを用い、各マイク4ポジションで収録しておりますので、非常に幅広いサウンドメイキングが可能となっております。

また「サンプル用」とは異なりサウンド自体のクォリティーも高くなっています。

DYNAX IRの特徴として「出音の速さ」が御座います。

これは、ピッキングから音が発するまで速度を差し、一般的なIRよりもDYNAX IRは 反応の速さに優れ 国内・外問 プロアマ問わず多くのギタリストに評価を頂いています。

## 格納されているIRが種類別けされている点について

<48kHzと96kHz>

サンプルIRは「48kHz Default」と「96kHz」の周波数が異なるIRを格納しています。これは、一部のハードウェアやIRローダーが持つアルゴリズムが起因して 96kHzのみしかインサート出来ない場合などに用いて頂く為です。

<500msと42ms>

48kHzと96kHzのフォルダ内には共に 500msと42msのフォルダがあり、その中にIRが格納されています。こちらも 一部のハードウェアやIRローダーのアルゴリズムに合わせたデータ形式となります。

通常は500msで問題ありませんが、500msを利用時に「極端に音が小さくなる」や「残響が出る」場合などは 42msのIRデータをご利用ください。

DYNAX IRのデフォルトは 48kHz/500ms となります。

Strymon IridiumやBOSS IR-200などでの利用は42msの方をご利用ください。